



**2007**

---

**Catálogo de  
bombas de agua  
y sus aplicaciones.**

---

***ACDelco***<sup>®</sup>

Calidad original para tu auto.

# Bombas de Agua ACDelco®. Mayor calidad para una máxima performance.



## Instalación de la Bomba de Agua ACDelco®

- 1- Drene y elimine el líquido refrigerante.
- 2- Limpie el block del motor, la cavidad del rotor de la bomba y la superficie de apoyo a la junta.
- 3- Revista la nueva junta con grasa de silicona o vaselina e instale en la superficie donde será sellada.
- 4- Instale la nueva Bomba de Agua ACDelco® con cuidado. No golpee el eje. Primero ajuste los tornillos de sujeción con las manos y en forma cruzada. Use el torque de acuerdo con la recomendación del fabricante del vehículo.
- 5- Gire el eje de la bomba manualmente y compruebe la libre rotación.
- 6- Inspeccione la junta del termostato y la tapa del radiador / reservorio de expansión y sustitúyalos si muestran indicios de corrosión o pérdidas.
- 7- Conecte las mangueras a la Bomba de Agua ACDelco®, verificándose que el torque de apriete de las abrazaderas están de acuerdo con la recomendación del fabricante del vehículo.
- 8- Llene el sistema refrigerante con atención a la proporción recomendada por el fabricante (aprox. 50% de Coolant ACDelco® y 50% de agua) y verifique que no existan pérdidas.
- 9- Inspeccione que las paletas del ventilador no presenten curvaturas ni remaches flojos. Si presentan defectos, sustitúyalos por completo. Nunca enderece una paleta porque puede traer problemas posteriores.
- 10- Verifique si hay pérdida de aceite o curvaturas del embrague del ventilador, si eso ocurre es necesario reemplazarlo.
- 11- Verifique si la polea del ventilador o embrague (cuando exista) se monte en el cubo de la maza de la bomba y aplique torque, de acuerdo con la recomendación del fabricante, a los tornillos de forma cruzada.
- 12- Gire manualmente el ventilador y verifique la oscilación. Esta no debe sobrepasar los 2.5 mm. Para sistemas sin ventilador, la polea no debe oscilar más que 1.5 mm.
- 13- Inspeccione las correas, y si existen rajaduras o desgaste, sustitúyalas.
- 14- Ajuste la correa del ventilador de acuerdo con la tensión recomendada por el fabricante. Utilice el calibrador de tensión, o bien apoye una regla verticalmente sobre la correa entre las poleas y ajuste la flecha de la correa entre 15 y 20 mm. **IMPORTANTE:** excesiva tensión de la correa daña el rodamiento y el sello de la bomba.
- 15- Para las bombas que necesitan correas dentadas verifique que el montaje y ajuste de la correa estén de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo.
- 16- Distribuya el espacio libre entre la punta de la paleta del ventilador y la cubierta del radiador.
- 17- Inspeccione los soportes y pernos del motor y sus fijaciones.
- 18- Para su seguridad, cierre el capot al arrancar el motor y manténgalo funcionando hasta que se obtengan las temperaturas normales de funcionamiento.
- 19- Pare el motor, y abra el capot para inspeccionar el nivel del líquido refrigerante y verifique que no haya pérdidas o irregularidades.

Catálogo de Bombas de Agua ACDelco®					
Marca	Cód. ACDelco®	Modelo	Año	Nº Original	Ref. VMG
AUDI	25001625	AUDI 100 1.6	76/82	056.121.005/A	BA009
		AUDI 80 / 90 1.3 - 1.5 - 1.6	73/81	068.121.005B/C/X	
		Maza grande	98/>		
	25001627	AUDI 100 1.8	82/91	026.121.005	BA1076
		AUDI 100 1.6 - 2.0i / 16v	91/94	A/C/E/G/H	
		AUDI 100 1.8	83/91	068.121.005 A	
		AUDI 80 / 90 1.3 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.6 Diesel	81/91		
		1.9D / TD	91/95		
		AUDI 80 1.6 - 2.0 - 2.0 16v - 1.9 TD	94/97		
		AUDI A6 2.0i 16v - 1.9 TD	81/96		
AUDI COUPE Quattro 1.6 - 1.8 - 2.0i - 2.0i 16v					
CHEVROLET	88902740	GM CHEVETTE	81/>	94.603.682X	BA151
		(con calefacción)			
		Rosca 1/2" gas			
	25000136	CHEVROLET OPALA (con calefacción)	79/84	7330495	BA077
		CHEVROLET CARAVAN (con calefacción)	69/83		
	88902746	CHEVROLET OPALA	79/84	52.258.902	BA138
		CHEVROLET C20 PICK - UP		94.610.549	
		(con aire acondicionado)			
		Sin salida de calefacción			
	88902756	CHEVROLET OPALA	85/>	94.647.433	BA141
		(con aire acondicionado)		52.258.901	
		Sin salida de calefacción			
	88903798	CHEVROLET CORSA 1.0 - 1.2 - 1.6 i 8v.	83/>	90.325.660	BA193
		(motor CEJS)		1.334.025	
		CHEVROLET CELTA 1.0		1.334.098	
		Swing - City - GLS - Sport		9.0144.227	
		Polea de 19 dientes		93278547	
	88902762	CHEVROLET MONZA	82/88	94.636.985	BA172
		OPEL KADET 1.8 - REKORD 1.8		90.106.656	
		(con eje integral diam. 30 mm)		90.284.802	
Polea de 21 dientes			1334013		
88903799	GM VECTRA CD - GLS (motor C20NE - OHC)	93/>	90.448.047	BA204	
	Polea de 25 dientes		90.444.123		
	Polea angosta		1334054		
88903800	CHEVROLET VECTRA 2.0i 16v (motor X20XE)	89/>	13.34.041	BA221	
	OPEL CALIBRA 2.0i 16v (motor C20XE - DOHC)	93/>	13.34.050		
	CHEVROLET - OPEL ASTRA 1.7 D (17D / DR)		90.443.549		
	CHEVROLET - OPEL ASTRA 1.7 TD (X17DTL)		90.444.311		
	Polea de 25 dientes		13.34.053		
25001332	GM - CHEVROLET D -20 y D - 40	73/75	90.991.456X	BA088	
	GM - CHEVROLET D -20 - Bonanza - Veraneo D	92/>	90.992.563		
88902789	GM - CHEVROLET 6000 y 6000 Turbo			BA093	
88903671	CHEVROLET CORSA 1.4i / 1.6i 16v (motor X14XE)	93/>	13.34.046	BA220	
	CHEVROLET CORSA 1.0 16v (motor J+L91)		90.444.079		
	Polea de 23 dientes		9192797		
			9199592		

Catálogo de Bombas de Agua ACDelco®					
Marca	Cód. ACDelco®	Modelo	Año	N° Original	Ref. VMG
CITROËN	25001984	CITROËN AX 1.4i - 1.4i Gti - 1.5 D	92/96	1201-E6	BA243
		(TU3F2K / FM / J2-TUD5L)	92/94	1207-25	
		CITROËN BX 1.4i	96/>	1201-58	
		CITROËN SAXO 1.6i 8v. - 1.5 Diesel (TU5JP - TUD5L)	97/>	1201-E4	
		CITROËN XSARA 1.6i - 1.5 Diesel	00/>	9608564280	
		CITROËN XSARA Picasso 1.6i		1201-97	
		Polea de 20 dientes			
FIAT	25001748	FIAT 147 Diesel - DUNA Diesel	77/87	7.597.577	BA087
		FIAT 127 1.05 (todos)	81/87	4.336.009	
		1.3 Sport y 1.3 Diesel / Panorama	80/83	5.882.691	
		FIAT 147 1.05 L	87/90	5.890.406	
		FIAT DUNA 1.160, 1.3 70 / Weekend	83/89	7.628.880	
		FIAT UNO 1.3 Diesel	89/94		
		1.0 Trend, 1.1 Trend, 1.3 45 Diesel / DS	85/>		
		FIAT FIORINO 1.05, 1.1, 1.3 (todos)	83/>		
		1.3 DS Diesel	85/89		
		LANCIA Y-10 1.05 Touring - Turbo			
		LANCIA Y-10 1.3i y 1.3e Elite-GT i.e.			
		(con eje integral diam. 30 mm)			
		25001752	FIAT RITMO - DUNA	90/>	
	Rosca maza SI 8 x 1.25 - (motor Brasil)			5.924.366	
	FIAT REGATA		83/86	7.671.810	
	1.3 70 / Super		86/87	7.720.987	
	1.5 85 / S / Autom.				
	FIAT RITMO STRADA (USA)		78/83		
	1.3 65 CL, 1.5 75 - 85 / Super / Autom.		82/85		
	1.3 70 / S / Autom.		82/85		
	1.5 75 - 85/ Super / Autom. con eje integral				
	Diam. 30 mm				
	25001764	FIAT PALIO 1.0 - 1.5 (con y sin aire acondicionado)	96/99	46.463.043	BA361
		Altura de base a maza: 64 mm			
	25020051	FIAT UNO - Palio 1.3 mpi	01/>	46.527.473	BA420
		FIAT PALIO 1.0 - 1.5	99/>		
		FIAT DUNA 1.3 mpi			
		Polea de 6 canales			
	25020073	FIAT PALIO - SIENA 1.6 Spi 8v (con antecuerpo)	96/>	46.437.911	BA211
Polea de 4 canales					
25020074	FIAT PALIO - SIENA 1.6 Spi 8v	96/>	46.437.912	BA212	
	(con dirección asistida - con antecuerpo)				
	Polea de 5 canales + 1V				
	Ø 118,5 mm				
25020075	FIAT PALIO - SIENA 1.6 Torque 16 v	96/>	46.444.355	BA213	
	(con antecuerpo)				
	FIAT MAREA 1.6 i.e. 16v (con tapa trasera)				
	Polea de 3 y 5 canales				
FORD	25001092	FORD TAUNUS GLX - GHIA	74/85	84BR-8501A	BA019
		FORD Maverick con motor Pinto 4c	73/79	74BR-8501E	
		FORD F -100 Rural Jeep, Pick-Up	75/83	84TU-8501A	
		FORD F-75 con motor Pinto	73/>	D8FX-8501-A	
		4 cilindros 2300 cc.		BD5D-8501-A	
				D8FZ-8501-A	

Catálogo de Bombas de Agua ACDelco®					
Marca	Cód. ACDelco®	Modelo	Año	N° Original	Ref. VMG
FORD	25001627	FORD ESCORT (motor Audi 1.6 - 1.8 - 2.0 - XR3)	90/96	026121005A/2	BA1076
		FORD GALAXY 1.8 - 2.0	91/>		
		FORD ORION 1.6 - 1.8			
		En todas sus versiones:			
		equipados con motor Audi			
	25001942	FORD CORCEL I GT y Berlina	69/77	BD9M-8591B	BA091
		FORD CORCEL II GT y Berlina	77/85		
		FORD DEL REY	81/87		
		Polea con ventilador fijo			
	25001943	FORD DEL REY	77/85	BD9M-8591A	BA119
		FORD CORCEL II GT y Berlina	81/88		
		Polea electromagnética			
	25001944	FORD ESCORT L - GL	84/89	A84SU-8591A	BA132
		(motor block Renault)		291950051	
25001982	FORD FIESTA 1.6	99/>	XS6E-8501-AD	BA419	
	FORD KA 1.0, 1.6 motor Ro-cam (origen Brasil)				
	FORD ECOSPORT 1.6				
	Aplicable a vehículos con motor Ro-cam				
88903676	FORD RANGER 2.5 TD 2.8 TD 2.8 TD TGV		ERR3290	BA425	
	FORD F1000 HSD turbo Pick-Up (Brasil)				
	(motor Maxion)				
JEEP	25020072	JEEP CHEROKEE 2.1 Turbodiesel ( J5E / J8S )	82/95	7701.461.336	BA155
		JEEP 2.0 Turbodiesel ( J5R )	82/92	4864688	
		JEEP 2.1 Turbodiesel ( J8S )	82/92		
PERKINS	25001332	PERKINS 4.236 - 4 cilindros - QB20B (sin polea - con brida y tapón)	85/90	70.991.456X	BA088
	25001333	PERKINS MAXION S4 y S4T	92/>	70.992.563	BA093
PEUGEOT	25001984	PEUGEOT 206 1.6 i (TU5JP)	98/02	1201-58	BA243
		PEUGEOT 306 Xri 1.6 (TU5JP)	93/>	1207-25	
		PEUGEOT 106 1.4 Xsi - 1.5 Diesel (TU3J2Z / TUD5L)	91/>	9608564280	
		PEUGEOT 405 1.4 GL - 1.4i GL (TU3)	93/96	1201-E4	
		Polea de 20 dientes		1201-E6	
RENAULT	25020072	RENAULT TRAFIC 2.0 Diesel (852)		7701.461.336	BA155
ROVER	25001984	ROVER 115 1.5 GSD Diesel (TUD5L)	92/>	GWP346	BA243
		Polea de 20 dientes			
SEAT	25001627	SEAT CORDOBA 1.6i -1.8i / 16v -2.0i / 16v - 1.9 D / TD / SDi	93/99	026.121.005A 026.121.005C	BA1076
		SEAT IBIZA 1.6i -1.8i 16v -2.0i 16v -1.9 D / TD / SDi	93/>	026.121.005E	
		SEAT INCA 1.6i -1.9 D / SDi	95/>	026.121.005G	
		SEAT TOLEDO 1.6i -1.8i / 16v -2.0i / 16v -1.9 D / TD		026.121.005H 068.121.005A 037.121.005C	
SUZUKI	25001147	SUZUKI FUN 1.0 - 1.4	03/>	1334098	BA193
		Polea de 19 dientes		1334025 90144227 90325660	
VOLKSWAGEN	25001625	VW GACEL - PASSAT 1.6 - TRANSPORTER (maza grande)	78/86	068.121.005/X 068.121.005/B 056.121.005/A 068.121.005/C	BA009
	25001626	VW KOMBI Diesel	Todos	068.121.005.1	BA146

## Catálogo de Bombas de Agua ACDelco®

Marca	Cód. ACDelco®	Modelo	Año	N° Original	Ref. VMG
VOLKSWAGEN	25001626	VW SENDA Diesel			BA146
		(maza grande)			
	25001627	VW GACEL - SENDA - GOL - 1.6 lts.	86/>	068.121.005A	BA1076
		VW GACEL - GOL - 1.8	88/>	026.121.005A	
		VW CARAT GS - CD - 1.8	88/>	026.121.005C	
		VW GOL GTI	81/>	026.121.005E	
		VW POLO 1.6 - 1.8 - 1.9 D	92/>	026.121.005G	
		VW GOL DIESEL 1.6 / 1.9	83/93	026.121.005H	
		VW GOLF '92	82/93		
		Motores 1.8 - 2.0 - 1.9 D - 1.9 TD	90/94		
		VOLKSWAGEN PASSAT	88/93		
		1.6 - 1.8 - 1.8i - 1.8 Katal - 1.8i - 16v			
		2.0 Katal - 2.0i 16v Katal			
		VOLKSWAGEN PASSAT Diesel / TD	81/93		
		1.6 Diesel - 1.6 Turbodiesel	86/88		
		VOLKSWAGEN PASSAT SINCRON 1.8i	94/>		
		VOLKSWAGEN PASSAT '94 (todos)	81/88		
		VOLKSWAGEN SANTANA D / TD (todos)			
		VOLKSWAGEN VENTO	92/>		
		1.8i - 2.0i - 1.9 D - 1.9 TD			
		VOLKSWAGEN TRANSPORTER '90	90/>		
		1.8 - 2.0 - 1.9 D - 1.9 TD			
	(maza chica)				
	25001629	VW GOL 1000 AT 16v		036.121.005	BA383
		Polea ancha de 27 dientes		036.121.005D	
				036.121.005F	
	25001630	VW GOL 1000 AT 8v	95/>	030.121.005N	BA358
		VW FOX - CROSSFOX - SHARAN 1.6i		030.121.005NV	
Polea angosta de 27 dientes			030.121.005NX		
25001944	VW GOL 1.6 - SAVEIRO	78/86	A84SU-8591A	BA132	
	(motor Renault)				



88902740



25000136



88902746



25001092



88902756



88903798



88902762



88903799



88903800



25001332



88902789



25001625



25001626



25001627



25001748



25001752



25001753



25001942



25001943



25001944



88903676



25020072



25020073



25020074



25020075

### Recomendación ACDelco®

Con cada cambio de bomba de agua utilice líquido refrigerante, anticongelante y anticorrosivo\* ACDelco®.

\* Disponible en envases de 1, 4 y 20 litros.

